




VARDAflex Wallpaper 4inONE RGBW (6500K) Flex.LEDSheet, 24V, Innen, CRI80

Article nr.: 36307

für die Innenanwendung, IP20 · alle 167 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 162 · LED Abstand: 28 mm · min. Biegedurchmesser: 50 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom: 2457 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung: 50 W · Leistung pro LED: 0,31 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · LxBxH in mm: 500 x 250 x 6,5 · Maximale Anzahl pro Anschluss: 2 x VARDAflex Wallpaper · Lieferumfang: 1x flexible Leiterplatte, 2x Einspeisungsverbinder · SECONDLIFE ARTIKEL -stark rabattiert- Nur solange der Vorrat reicht! · <https://rutech.de/secondlife>

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094363073
Housing colour	Weiss
Length	500.00 mm
Width	250.00 mm
Height	6.50 mm
LED colour	RGB+W 6500K
Lightoutput per fixture	2457.00 lm
Lightoutput per LED	15.16 lm
Lamp	Inklusive LED





VARDAflex Wallpaper 4inONE RGBW (6500K) Flex.LEDSheet, 24V, Innen, CRI80

Article nr.: 36307

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	50 W
Current mA	2083 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	162
Temperature range	-20 - 45
Dimension of segments	167.00 mm
CRI	≥ 80

