



**TALAN XS DA155mm, Rund-Panel,
Multi-W+Lf, Plug&play starr, rund,
7/9/12W, 27/30/4000K, CRI80-weiss,
IP44**

Article nr.: 48501

für die Innenanwendung, IP44 · mit umschaltbarer Lichtfarbe und Leistung am Konverter · Gehäuse:
Alu-Druckguss, PMMA Kunststoffscheibe matt · Gehäusefarbe: weiß · nicht schwenkbar ·
Ausstrahlwinkel: 110° · Leistung: 7/9/12 W · Lichtfarbe: 2700/3000/4000 K · Lichtstrom:
617/885/1136 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 45.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V AC,
50/60 Hz · Schutzklasse II · Einbautiefe: 30 mm · Deckenausschnitt: 155 mm · Außendurchmesser:
168 mm · inklusive Konstantstromkonverter · mit Stecker für Plug-and-play-Betrieb mit 380 mm
Anschlussleitung · werkzeugloser Austausch der Lichtquelle möglich · LxBxH Konstantstromkonverter
in mm: 113,5 x 35,5 x 23,5 · diese Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094485010
Housing colour	Weiss
Height	18.00 mm
Outer diameter	168 mm
Hole size	155 mm
Depth in ceiling	30.00 mm
LED colour	2700/3000/4000 K umschaltbar
Lightoutput per fixture	1136.00 lm
Lamp	Inklusive LED





**TALAN XS DA155mm, Rund-Panel,
Multi-W+Lf, Plug&play starr, rund,
7/9/12W, 27/30/4000K, CRI80-weiss,
IP44**

Article nr.: 48501

TECHNICAL DATA

IP rating	44
Power	7-12 W
Voltage	220-240 V
Material	Aluminium
Temperature range	-10 - 40
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	45.000 h
Lifetime L90B10	36.000 h





**TALAN XS DA155mm, Rund-Panel,
Multi-W+Lf, Plug&play starr, rund,
7/9/12W, 27/30/4000K, CRI80-weiss,
IP44**

Article nr.: 48501

TECHNICAL DRAWING

