



TALAN M DA210mm, Rund-Panel, Multi-W+Lf, Plug&play starr, rund, 9/14/18W, 27/30/4000K, CRI80-weiss, IP44

Article nr.: 48502

für die Innenanwendung, IP44 · mit umschaltbarer Lichtfarbe und Leistung am Konverter · Gehäuse: Alu-Druckguss, PMMA Kunststoffscheibe matt · Gehäusefarbe: weiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 110° · Leistung: 9/14/18 W · Lichtfarbe: 2700/3000/4000 K · Lichtstrom: 1025/1500/1930 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 45.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · Einbautiefe: 30 mm · Deckenausschnitt: 210 mm · Außendurchmesser: 220 mm · inklusive Konstantstromkonverter · mit Stecker für Plug-and-play-Betrieb mit 380 mm Anschlussleitung · werkzeugloser Austausch der Lichtquelle möglich · LxBxH Konstantstromkonverter in mm: 113,5 x 35,5 x 23,5 · diese Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094485027
Housing colour	Weiss
Height	18.00 mm
Outer diameter	220 mm
Hole size	210 mm
Depth in ceiling	30.00 mm
LED colour	2700/3000/4000 K umschaltbar
Lightoutput per fixture	1930.00 lm
Lamp	Inklusive LED





TALAN M DA210mm, Rund-Panel, Multi-W+Lf, Plug&play starr, rund, 9/14/18W, 27/30/4000K, CRI80-weiss, IP44

Article nr.: 48502

TECHNICAL DATA

IP rating	44
Power	9-18 W
Voltage	220-240 V
Material	Aluminium
Temperature range	-10 - 40
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	45.000 h
Lifetime L90B10	36.000 h





**TALAN M DA210mm, Rund-Panel, Multi-
W+Lf, Plug&play starr, rund, 9/14/18W,
27/30/4000K, CRI80-weiss, IP44**

Article nr.: 48502

TECHNICAL DRAWING

