






**TALAN XL DA285mm, Rund-Panel,
Multi-W+Lf, plug&play starr, rund,
16/20/24W, 27/30/4000K, CRI80-
weiss, IP44**

Article nr.: 48503

für die Innenanwendung, IP44 · mit umschaltbarer Lichtfarbe und Leistung am Konverter · Gehäuse:
Alu-Druckguss, PMMA Kunststoffscheibe matt · Gehäusefarbe: weiß · nicht schwenkbar ·
Ausstrahlwinkel: 110° · Leistung: 16/20/24 W · Lichtfarbe: 2700/3000/4000 K · Lichtstrom:
1630/2050/2390 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 45.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V
AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · Einbautiefe: 30 mm · Deckenausschnitt: 285 mm ·
Außendurchmesser: 300 mm · inklusive Konstantstromkonverter · mit Stecker für Plug-and-play-
Betrieb mit 380 mm Anschlussleitung · werkzeugloser Austausch der Lichtquelle möglich · LxBxH
Konstantstromkonverter in mm: 113,5 x 35,5 x 23,5 · diese Produkt enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse E

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094485034
Housing colour	Weiss
Height	22.50 mm
Outer diameter	300 mm
Hole size	285 mm
Depth in ceiling	30.00 mm
LED colour	2700/3000/4000 K umschaltbar
Lightoutput per fixture	2390.00 lm
Lamp	Inklusive LED





**TALAN XL DA285mm, Rund-Panel,
Multi-W+Lf, plug&play starr, rund,
16/20/24W, 27/30/4000K, CRI80-
weiss, IP44**

Article nr.: 48503

TECHNICAL DATA

IP rating	44
Power	16-24 W
Psb	0,00 W
Voltage	220-240 V
Material	Aluminium
Temperature range	-10 - 40
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	45.000 h
Lifetime L90B10	36.000 h





**TALAN XL DA285mm, Rund-Panel,
Multi-W+Lf, plug&play starr, rund,
16/20/24W, 27/30/4000K, CRI80-
weiss, IP44**

Article nr.: 48503

TECHNICAL DRAWING

