




VARDAflex Pro 5 M- R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 3000K CRI95

Article nr.: 71313

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 33 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 1050 · LED Abstand: 4,76 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >95 · Lichtstrom pro Meter: 600 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 6 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,1 · · Maximale Länge pro Anschluss: 8 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094713137
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	10.00 mm
Height	1.10 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	3000.00 lm
Lightoutput per LED	2.86 lm
Lamp	Inklusive LED





VARDAflex Pro 5 M- R. Flex.LEDStrip,
24V, Innen, 3000K CRI95
Article nr.: 71313

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	30 W
Current mA	1250 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	1050
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	210
Dimension of segments	33.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 95
Lifetime L70B50	50.000 h
Lifetime L90B10	28.000 h





VARDAflex Pro 5 M- R. Flex.LEDStrip,
24V, Innen, 3000K CRI95
Article nr.: 71313

TECHNICAL DRAWING

