




VARDAflex 4inONE-60 Reach10- 10M- R. Flex. LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K

Article nr.: 74403-V2

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 600 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro
Meter: 670 lm · Lichtstrom pro Meter: 300 lm (3000 K) · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro
Meter: 14,4 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 10.000 x
12 x 2 · · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro
Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 10 Meter-Rolle mit 300 mm
Anschlussleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094724034
Housing colour	Weiss
Length	10000.00 mm
Width	12.00 mm
Height	2.00 mm
LED colour	RGB+WW 3000K
Lightoutput per fixture	6700.00 lm
Lightoutput per LED	11.17 lm
Lamp	Inklusive LED






VARDAflex 4inONE-60 Reach10- 10M- R. Flex. LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K

Article nr.: 74403-V2

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	144 W
Psb	0,00 W
Current mA	6000 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	600
Temperature range	-20 - 40
LED per meter	60
Dimension of segments	100.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h
Lifetime L90B10	10.000 h





**VARDAflex 4inONE-60 Reach10- 10M-
R. Flex. LED Leiste, Innen, RGBWW
3000K**

Article nr.: 74403-V2

TECHNICAL DRAWING

