




VARDAflex 4inONE-60 Reach10- 10M- R. Flex. LED Leiste, Innen, RGBW 4000K

Article nr.: 74404-V2

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 600 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro
Meter: 625 lm · Lichtstrom pro Meter: 300 lm (4000 K) · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro
Meter: 14,4 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 10.000
x 12 x 2 · · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro
Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 10 Meter-Rolle mit 300 mm
Anschlussleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094724041
Housing colour	Weiss
Length	10000.00 mm
Width	12.00 mm
Height	2.00 mm
LED colour	RGBW 4000K
Lightoutput per fixture	6250.00 lm
Lightoutput per LED	10.42 lm
Lamp	Inklusive LED






VARDAflex 4inONE-60 Reach10- 10M- R. Flex. LED Leiste, Innen, RGBNW 4000K

Article nr.: 74404-V2

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	144 W
Psb	0,00 W
Current mA	6000 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	600
Temperature range	-20 - 40
LED per meter	60
Dimension of segments	100.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h
Lifetime L90B10	10.000 h





**VARDAflex 4inONE-60 Reach10- 10M-
R. Flex. LED Leiste, Innen, RGBNW
4000K**

Article nr.: 74404-V2

TECHNICAL DRAWING

