




VARDAflex E Work Light 10M Trommel für Akku Vergossener LED-Strip, 18V, 5, 5W/m, IP65, 4000K, CRI80

Article nr.: 74948

Baustellenbeleuchtung in LED-Strip Ausführung mit Akku-Betrieb mit Tiefenentladeschutz · für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · UV-beständig · Anzahl der LEDs: 800 · LED Abstand: 12,5 mm · Ausstrahlwinkel: 90° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 730 lm · Betriebsspannung: 18 V Akku · Leistung pro Meter: 5,5 W · Energieeffizienzklasse: D · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Trommel LxBxH in mm: 215 x 215 x 195 · Lichtband LxBxH in mm: 10.000 x 12 x 5,7 · Achtung: LED Strip nur im komplett abgerollten Zustand betreiben · Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter · Lieferumfang: 10 Meter-Rolle auf Trommel aufgewickelt mit Akku-Adapterplatte für Makita-Akku 18V · (Akku nicht im Lieferumfang) · Separates Zubehör erhältlich: Art.-Nr.: 74940 Adapterplatte für DeWalt und Milwaukee 18V Akku · Art.-Nr.: 74941 Adapterplatte für Bosch Professional 18V Akku · Art.-Nr.: 74942 Adapterplatte für CONEL 18V Akku · Art.-Nr.: 74948 LED Ersatz LED-Strip 4000 K · Nach DGUV-I 203-005,K2 + DGUV-I 203-006 für den Einsatz auf Baustellen geeignet

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094749488
Housing colour	Schwarz
Length	215.00 mm
Width	215.00 mm
Height	195.00 mm
LED colour	ca. 4000K neutralweiß
Lightoutput per fixture	7300.00 lm
Lightoutput per LED	9.13 lm
Lamp	Inklusive LED






VARDAflex E Work Light 10M Trommel
für Akku Vergossener LED-Strip, 18V, 5,
5W/m, IP65, 4000K, CRI80
Article nr.: 74948

TECHNICAL DATA

IP rating	65
Power	55 W
Psb	0,00 W
Current mA	3055 mA
Voltage	18 V
Amount of LED	800
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	80
Dimension of segments	62.50 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_D
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	60.000 h
Lifetime L90B10	18.000 h





VARDAflex E Work Light 10M Trommel
für Akku Vergossener LED-Strip, 18V, 5,
5W/m, IP65, 4000K, CRI80
Article nr.: 74948

TECHNICAL DRAWING

