




VARDaflex 4inONE-60 Reach15 - 15 M.- Rolle Flex. LED-Strip, 48V, 8W/m, IP20, RGBW 3000K

Article nr.: 79403

mit selbstklebender Rückseite · für die Innenanwendung, IP20 · alle 250 mm / 15 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 900 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro
Meter: 665 lm · Lichtstrom pro Meter 3000K: 265 lm · Betriebsspannung: 48 V DC · Leistung pro
Meter: 8 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: D · LxBxH in mm: 15.000 x
12 x 2,2 · Maximale Länge pro Anschluss: 15 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. ·
Lieferumfang: 15 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094794037
Length	15000.00 mm
Width	12.00 mm
Height	2.20 mm
LED colour	RGBW 3000K
Lightoutput per fixture	9975.00 lm
Lightoutput per LED	11.08 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	20






**VARDAflex 4inONE-60 Reach15 - 15 M.-
Rolle Flex. LED-Strip, 48V, 8W/m, IP20,
RGBW 3000K**

Article nr.: 79403

TECHNICAL DATA

Power	120 W
Psb	0,00 W
Current mA	2500 mA
Voltage	48 V
Amount of LED	900
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	60
Dimension of segments	250.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_D
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h





**VARDAflex 4inONE-60 Reach15 - 15 M.-
Rolle Flex. LED-Strip, 48V, 8W/m, IP20,
RGBW 3000K**

Article nr.: 79403

TECHNICAL DRAWING

