



VARDAflex 48 IC Plus Profi Select - 20


**Meter Rolle Flex.LED-Strip, 48V, 14, 4W,
IP20, TW 2700-6500K, CRI90**

Article nr.: 79430

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 166,67 mm / 28 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 3360 · LED Abstand: 11,9 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro
Meter: 1579 lm · Betriebsspannung: 48V DC · Leistung pro Meter: 14,4 W · Lebensdauer L70B50: >= 78.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 20.000 x 10 x 1,2 · · Maximale Länge pro
Anschluss: 20 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 20 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094794303
Housing colour	Weiss
Length	20000.00 mm
Width	10.00 mm
Height	1.20 mm
LED colour	2700-6500K tunable white
Lightoutput per fixture	31580.00 lm
Lightoutput per LED	9.39 lm
Lamp	Inklusive LED






VARDAflex 48 IC Plus Profi Select - 20

**Meter Rolle Flex.LED-Strip, 48V, 14, 4W,
IP20, TW 2700-6500K, CRI90**

Article nr.: 79430

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	288 W
Psb	0,00 W
Current mA	6000 mA
Voltage	48 V
Amount of LED	3360
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	168
Dimension of segments	166.67 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_E
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	78.000 h
Lifetime L90B10	36.000 h





VARDAflex 48 IC Plus Profi Select - 20

Meter Rolle Flex.LED-Strip, 48V, 14, 4W,
IP20, TW 2700-6500K, CRI90

Article nr.: 79430

TECHNICAL DRAWING

