



VARDAflex 48 IC - 30 Meter Rolle


Flex.LED-Strip, 48V, 4, 2W, IP20, 3000K, CRI90

Article nr.: 79445

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 166,67 mm / 14 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 2520 · LED Abstand: 11,9 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro
Meter: 353 lm · Betriebsspannung: 48V DC · Leistung pro Meter: 4,2 W · Lebensdauer L70B50: >= 78.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 30.000 x 12 x 1,4 · · Maximale Länge pro
Anschluss: 30 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 30 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094794457
Housing colour	Weiss
Length	30000.00 mm
Width	12.00 mm
Height	1.40 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	10590.00 lm
Lightoutput per LED	4.20 lm
Lamp	Inklusive LED





VARDAflex 48 IC - 30 Meter Rolle

Flex.LED-Strip, 48V, 4, 2W, IP20, 3000K, CRI90

Article nr.: 79445

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	126 W
Psb	0,00 W
Current mA	2625 mA
Voltage	48 V
Amount of LED	2520
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	84
Dimension of segments	166.67 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	78.000 h
Lifetime L90B10	36.000 h





VARDAflex 48 IC - 30 Meter Rolle

Flex.LED-Strip, 48V, 4, 2W, IP20, 3000K,
CRI90

Article nr.: 79445

TECHNICAL DRAWING

