




VARDAflex 4inONE-60 - 5M-Ro. Flex. LED Leiste, Innen, RGBUWW 2700K Article nr.: 79542

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 100 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 300 · LED Abstand: 16,67 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1075 lm (weiß: 517 lm) · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 19,2 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094795423
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	12.00 mm
Height	2.00 mm
LED colour	RGBW 2700K
Lightoutput per fixture	5375.00 lm
Lightoutput per LED	17.92 lm
Lamp	Inklusive LED





VARDAflex 4inONE-60 - 5M-Ro. Flex. LED Leiste, Innen, RGBUWW 2700K Article nr.: 79542

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	96 W
Psb	0,00 W
Current mA	4000 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	300
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	60
Dimension of segments	100.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h
Lifetime L90B10	33.000 h





VARDAflex 4inONE-60 - 5M-Ro. Flex.
LED Leiste, Innen, RGBUWW 2700K
Article nr.: 79542

TECHNICAL DRAWING

