




VARDAflex 4inONE-72 - 5M-Ro. Flex.


LED Leiste, Innen, RGBBZ 2400K

Article nr.: 79551

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 83,33 mm / 6 LEDs teilbar ·
 Anzahl der LEDs: 360 · LED Abstand: 13,89 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro
 Meter: 935 lm · Lichtstrom 2400K pro Meter: 486 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro
 Meter: 19,2 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x
 12 x 2,2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. ·
 Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5
 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle · · SECONDLIFE ARTIKEL -
 stark rabattiert- Nur solange der Vorrat reicht! · <https://rutech.de/secondlife>

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094795515
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	12.00 mm
Height	2.20 mm
LED colour	RGBW 2400K
Lightoutput per fixture	4675.00 lm
Lightoutput per LED	12.99 lm
Lamp	Inklusive LED





 Secondlife-Shop


VARDAflex 4inONE-72 - 5M-Ro. Flex.

LED Leiste, Innen, RGBBZ 2400K

Article nr.: 79551

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	96 W
Current mA	4000 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	360
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	72
Dimension of segments	83.33 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h
Lifetime L90B10	33.000 h





 Secondlife-Shop

VARDAflex 4inONE-72 - 5M-Ro. Flex.
LED Leiste, Innen, RGBBZ 2400K
Article nr.: 79551

TECHNICAL DRAWING

