




VARDAflex 4inONE-84 - 5M-Ro. Flex. LED Leiste, Innen, RGBBZ 2400K

Article nr.: 79561

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 7,1 cm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 420 · LED Abstand: 11,91 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1186 lm · Lichtstrom 2400K pro Meter: 590 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 27 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle · · SECONDLIFE ARTIKEL -stark rabattiert- Nur solange der Vorrat reicht! · <https://rutech.de/secondlife>

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094795614
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	12.00 mm
Height	2.00 mm
LED colour	RGBW 2400K
Lightoutput per fixture	5930.00 lm
Lightoutput per LED	14.12 lm
Lamp	Inklusive LED





 Secondlife-Shop


VARDAflex 4inONE-84 - 5M-Ro. Flex.

LED Leiste, Innen, RGBBZ 2400K

Article nr.: 79561

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	135 W
Current mA	5625 mA
Amount of LED	420
Input voltage	24
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	84
Dimension of segments	71.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h
Lifetime L90B10	33.000 h





 Secondlife-Shop

VARDAflex 4inONE-84 - 5M-Ro. Flex.
LED Leiste, Innen, RGBBZ 2400K
Article nr.: 79561

TECHNICAL DRAWING

