



VARDAflex 4inONE-84 - 5M-Ro. Flex. LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K

Article nr.: 79563

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 71,43 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 420 · LED Abstand: 11,91 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1530 lm · Lichtstrom 3000K pro Meter: 750 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 27 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094795638
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	12.00 mm
Height	2.00 mm
LED colour	RGBW 3000K
Lightoutput per fixture	7650.00 lm
Lightoutput per LED	18.21 lm
Lamp	Inklusive LED





VARDAflex 4inONE-84 - 5M-Ro. Flex.
LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K
Article nr.: 79563

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	135 W
Psb	0,00 W
Current mA	5625 mA
Amount of LED	420
Input voltage	24
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	84
Dimension of segments	71.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	36.000 h
Lifetime L90B10	33.000 h





VARDAflex 4inONE-84 - 5M-Ro. Flex.
LED Leiste, Innen, RGBWW 3000K
Article nr.: 79563

TECHNICAL DRAWING

