



VARDAflex Osmium TVQ 3000K - 5M- Rolle LED-Strip, 24V, 13W/m, IP65, 3000K

Article nr.: 79645

flexible LED Leiste vergossen in UV- und Salzwasserbeständigen · weißen Silikon · für die Innen und Außenanwendung, IP65 · alle 50 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 140 · LED Abstand: 7,14 mm · Ausstrahlwinkel: 110° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 484 lm · Leistung pro Meter: 13 W · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 16 x 16 ·

Temperaturbereich: -20 bis +45°C · Verarbeitungstemperatur: +10 bis +45°C · maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter · Biegedurchmesser vertikal: 130 mm · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit je 1 Meter Anschlussleitung an jedem Ende, · 2x Silikon Endkappe · Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094797458
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	16.00 mm
Height	16.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	2420.00 lm
Lightoutput per LED	3.46 lm
Lamp	Inklusive LED





VARDAflex Osmium TVQ 3000K - 5M- Rolle LED-Strip, 24V, 13W/m, IP65, 3000K

Article nr.: 79645

TECHNICAL DATA

IP rating	65
Power	65 W
Psb	0,0 W
Current mA	2708 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	700
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	140
Dimension of segments	50.00 mm
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	54.000 h
Lifetime L90B10	39.000 h





**VARDAflex Osmium TVQ 3000K - 5M-
Rolle LED-Strip, 24V, 13W/m, IP65,
3000K**

Article nr.: 79645

TECHNICAL DRAWING

