



VARDAflex AC Work Light 6000K - 25M- Trommel Vergossener LED-Strip, 230V, 8W/m, IP65, 6000K

Article nr.: 79914

Baustellenbeleuchtung in LED-Strip Ausführung · für die Außenanwendung, IP65 · UV-beständig · Anzahl der LEDs: 1850 · LED Abstand: 13,51 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 810 lm · Betriebsspannung: 230 V AC · Leistung pro Meter: 8 W · Energieeffizienzklasse: E · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · LxBxH in mm: 25.000 x 11,3 x 8 · Achtung: LED Strip nur im komplett abgerollten Zustand betreiben · Maximale Länge pro Anschluss: 25 Meter · Lieferumfang: 25 Meter-Rolle auf Trommel aufgewickelt mit 1,6 m Anschlusskabel und Konturenstecker · Nach DGUV-I 203-005,K2 + DGUV-I 203-006 für den Einsatz auf Baustellen geeignet

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094799148
Housing colour	Weiss
Length	25000.00 mm
Width	11.30 mm
Height	8.00 mm
LED colour	ca. 6000K kaltweiß
Lightoutput per fixture	20250.00 lm
Lightoutput per LED	10.95 lm
Lamp	Inklusive LED





VARDAflex AC Work Light 6000K - 25M- Trommel Vergossener LED-Strip, 230V, 8W/m, IP65, 6000K

Article nr.: 79914

TECHNICAL DATA

IP rating	65
Power	200 W
Psb	0,0 W
Voltage	230 V
Amount of LED	1850
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	74
Energy efficiency class	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	50.000 h
Lifetime L90B10	28.000 h





VARDAflex AC Work Light 6000K - 25M-
Trommel Vergossener LED-Strip, 230V,
8W/m, IP65, 6000K
Article nr.: 79914

TECHNICAL DRAWING

