



mit integriertem Netzgerät DALI Power Drehpotentiometer

Article nr.: 80496

für die Innenanwendung · Material: Kunststoff, Aluminium · Schutzart: IP20 · Schutzklasse II, CE, RoHS, TÜV Rheinland · Betriebsspannung: 100 - 240 V AC, 50 Hz · Max. Betriebsleistung: 2,3 W · Signal: DALI · Device Type: DT6 (Broadcast) · Kabelquerschnitt am Klemmstein: 1,0 - 4,0 qmm · gemäß DALI Standardprotokoll IEC 62386-102, IC 62386-207 · geeignet für marktübliche DALI Geräte · Dimmbereich 1 - 100 % · mehrere DALI Power Drehpotentiometer pro DALI Buslinie möglich · Minimum Helligkeitswert einstellbar

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094804965
Housing colour	stahl
Length	71.50 mm
Width	71.50 mm
Height	50.70 mm
Depth in ceiling	34.00 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Current mA	100 mA





mit integriertem Netzgerät DALI Power Drehpotentiometer

Article nr.: 80496

TECHNICAL DATA

Input voltage	100-240
Material	Kunststoff
Temperature range	bis 50

