



DALI-2 DT6 NFC für 500-1400mA einfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 45W

Article nr.: 80690

rutec DALI-2 Push Dimm-Aktor AC · 1 Adresse 1 Kanal einfarbig · DALI Adresse automatisch adressierbar vom · DALI Master-Controller (z.B. Gateway) · Gemäß DALI standard Protokoll IEC62386-101:2014, IEC62386-102:2014, IEC62386-207 Ed2 · geeignet für marktübliche DALI Geräte · DALI-2 oder Push Dim Funktion · für die Innenanwendung, IP20 · Eingangsspannung: 200-240 V AC 50/60 Hz, 200-240 V DC · Ausgangstrom (500-1400 mA) per NFC einstellbar in 0,1 mA Schritten · Leistung: 3-45 Watt je nach Ausgangsstrom (siehe Anleitung) · Device Type: DT6 · Schutzklasse II, CE, ROHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur · Dimmbereich: 0,1-100 %, Amplitudendimmung, flicker free · Dimmkurve: linear/logarithmisch · Temperaturbereich: -20 °C bis +45 °C · LxBxH in mm: 145 x 45 x 30

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094806907
Housing colour	Blau
Length	145.00 mm
Width	45.00 mm
Height	30.00 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	3-45 W
Psb	0,25 W





DALI-2 DT6 NFC für 500-1400mA einfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 45W

Article nr.: 80690

TECHNICAL DATA

P _{no}	>0,5 W
P _{net}	0,3 W
Current mA	500-1400 mA
Input voltage	200-240
Output voltage	6-54
Material	Kunststoff
Tolerance	3.00
Temperature range	-20 - 45
Suitable light source	LED



Equiv.
SELV





DALI-2 DT6 NFC für 500-1400mA
einfarbig DALI-2 Push Dimm-Aktor AC
45W

Article nr.: 80690

TECHNICAL DRAWING

