rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



DALI-2 DT6 für 350-700mA einfarbig
DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 9W

Article nr.: 80799-V2

rutec DALI-2 Push Dimm-Aktor AC · 1 Adresse - 1 Kanal einfarbig · DALI Adresse automatisch adressierbar vom · DALI Master-Controller (z.B. Gateway) · gemäß DALI standard Protokoll IEC62386-101:2014, IEC62386-102:2014, IEC62386-207 Ed2 · geeignet für marktübliche DALI Geräte · DALI-2 oder Push Dim Funktion · für die Innenanwendung, IP20 · Eingangsspannung: 200-240 V AC · Ausgangstrom per Dipschalter einstellbar: 350mA, 450mA, 600mA, 700mA DC · Leistung: 2-9 Watt je nach Ausgangsstrom (siehe Anleitung) · Device Type: DT6 · Schutzklasse II, CE, RoHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur · Dimmbereich 0,5-100% PWM+AM, flicker free · Temperaturbereich: -20 bis +45°C · Außendurchmesser x Höhe in mm: 57 x 24

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094808994
Housing colour	Blau
Height	24.00 mm
Outer diameter	57 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	2-9 W
Psb	0,3 W
Pno	>0,5 W



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



DALI-2 DT6 für 350-700mA einfarbig
DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 9W

Article nr.: 80799-V2

TECHNICAL DATA

Pnet	0,34 W
Current mA	350-700 mA
Input voltage	200-240
Output voltage	6-25
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 45
Suitable light source	LED



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



DALI-2 DT6 für 350-700mA einfarbig
DALI-2 Push Dimm-Aktor AC 9W

Article nr.: 80799-V2

TECHNICAL DRAWING

