**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# LED-Strip VARDAflex 90 IP66 24V, 4, 8W/m, 930, 5m

Article nr.: 82565

im Silikonschlauch mit selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP66 · UV-beständig · · alle 100 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 350 · LED-Abstand: 14,28 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 401 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 4,8 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x 9,2 x 4,4 · · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung, · 10 x Befestigungshalter, 10 x Schraube

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Unit Code | Stück |
| BAR code | 4012094825656 |
| Housing colour | Weiss |
| Length | 5000.00 mm |
| Width | 9.20 mm |
| Height | 4.40 mm |
| LED colour | ca. 3000K warmweiß |
| Lightoutput per fixture | 2005.00 lm |
| Lightoutput per LED | 5.72 lm |
| Lamp | Inklusive LED |

**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# LED-Strip VARDAflex 90 IP66 24V, 4, 8W/m, 930, 5m

Article nr.: 82565

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| IP rating | 66 |
| Power | 24 W |
| Psb | 0,00 W |
| Current mA | 1000 mA |
| Voltage | 24 V |
| Amount of LED | 350 |
| Temperature range | -20 - 45 |
| LED per meter | 70 |
| Dimension of segments | 100.00 mm |
| Energy ffficiency class | EEK-Label_G |
| CRI | ≥ 90 |
| Lifetime L70B50 | 36.000 h |
| Lifetime L90B10 | 13.000 h |

**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# LED-Strip VARDAflex 90 IP66 24V, 4, 8W/m, 930, 5m

Article nr.: 82565

## TECHNICAL DRAWING

