



**LED-Konverter Micro MD 220-240V**  
**dimmbare IGBT/Triac LED-Konverter**  
**Micro MD 350mA 4, 2-9, 8W, PFC 0, 96**  
 Article nr.: 83445

rutech LED Konverter Konstantstrom-dimmbare · für die Innenanwendung, IP20 · Eingebaute aktive Blindstromkompensation (Aktiv PFC) · Schutzklasse II, CE, RoHS, MM, SELV · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Thermoschutz · Leitungsquerschnitt an Primärseite: 0,75 - 2,5 qmm · Leitungsquerschnitt an Sekundärseite: 0,5 - 2,5 qmm · mit Zugentlastungsdeckel · Dimmbare mit Phasen- und abschnittsdimmen · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 220-240V AC 50/60 Hz · Eingangsspannung: 198-264V DC · Ausgangsstrom: 350 mA · Leistung ohne Dimmung: 3 - 9,8 W · Leistung bei Dimmung: 4,2 - 9,8 W · Einschaltstrom: 2A (50 Mikrosek.) · LxBxH in mm: 102 x 38 x 21

## TECHNICAL DATA

|                |               |
|----------------|---------------|
| Unit Code      | Stück         |
| BAR code       | 4012094834450 |
| Housing colour | Weiss         |
| Length         | 102.00 mm     |
| Width          | 38.00 mm      |
| Height         | 21.00 mm      |
| Lamp           | Ohne          |
| IP rating      | 20            |
| Power          | 3-9,8 W       |
| Psb            | 0,00 W        |





**LED-Konverter Micro MD 220-240V**  
**dimmbar IGBT/Triac LED-Konverter**  
**Micro MD 350mA 4, 2-9, 8W, PFC 0, 96**  
Article nr.: 83445

## TECHNICAL DATA

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Pno                   | >0,5 W     |
| Current mA            | 350 mA     |
| Input voltage         | 220-240    |
| Output voltage        | 8,5-28     |
| Material              | Kunststoff |
| Tollerance            | 8.00       |
| Temperature range     | -25 - 45   |
| Suitable light source | LED        |





**LED-Konverter Micro MD 220-240V**  
**dimmbar IGBT/Triac LED-Konverter**  
**Micro MD 350mA 4, 2-9, 8W, PFC 0, 96**  
Article nr.: 83445

#### TECHNICAL DRAWING

