




VARDAflex Quantum Triple - 5 M-Rolle Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 4000K CRI80

Article nr.: 84118

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 35,71 mm / 8 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 1120 · LED Abstand: 4,46 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 3325 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 23 W · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Lebensdauer L80: >= 54.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,4 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung · Förderfähig nach BEG Förderprogramm 2021 - 2030

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094841182
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	10.00 mm
Height	1.40 mm
LED colour	ca. 4000K neutralweiß
Lightoutput per fixture	16625.00 lm
Lightoutput per LED	14.84 lm
Lamp	Inklusive LED





VARDAflex Quantum Triple - 5 M-Rolle
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 4000K CRI80
Article nr.: 84118

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	115 W
Psb	0,00 W
Current mA	4800 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	1120
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	224
Dimension of segments	35.71 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	60.000 h
Lifetime L90B10	46.000 h





VARDAflex Quantum Triple - 5 M-Rolle
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 4000K CRI80
Article nr.: 84118

TECHNICAL DRAWING

