



VARDAflex COB R-to-R Plus - 5 Meter


**Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 10, 5W/m,
Innen, 2700K**

Article nr.: 84337

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 50 mm / 24 LEDs teilbar ·
Anzahl der LEDs: 2400 · LED Abstand: 2,08 mm · Ausstrahlwinkel: 180° · CRI: >90 · Lichtstrom pro
Meter: 870 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 10,5 W · Lebensdauer L70B50: >=
54.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 2,2 · · Leichte lötfreie Montage durch
Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu
einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094843377
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	8.00 mm
Height	2.20 mm
LED colour	ca. 2700K ultra warmweiß
Lightoutput per fixture	4350.00 lm
Lightoutput per LED	1.81 lm
Lamp	Inklusive LED






VARDAflex COB R-to-R Plus - 5 Meter
Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 10, 5W/m,
Innen, 2700K

Article nr.: 84337

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	52,5 W
Psb	0,00 W
Current mA	2187 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	2400
Temperature range	-20 - 40
LED per meter	480
Dimension of segments	50.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	54.000 h
Lifetime L90B10	20.000 h





VARDAflex COB R-to-R Plus - 5 Meter
Rolle Flex.LEDStrip, 24V, 10, 5W/m,
Innen, 2700K
Article nr.: 84337

TECHNICAL DRAWING

