**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# LED-Strip VARDAflex 90 COB, IP20 24V, 4, 8W/m, 930, 5m

Article nr.: 84415

mit selbstklebender Rückseite · für die Innenanwendung, IP20 · · alle 100 mm / 32 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 1600 · LED Abstand: 3,13 mm · Ausstrahlwinkel: 180° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 535 lm · Betriebsspannung: 24 V DC · Leistung pro Meter: 4,8 W · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 8 x 1,9 · · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Unit Code | Stück |
| BAR code | 4012094844152 |
| Length | 5000.00 mm |
| Width | 8.00 mm |
| Height | 1.90 mm |
| LED colour | ca. 3000K warmweiß |
| Lightoutput per fixture | 2675.00 lm |
| Lightoutput per LED | 1.67 lm |
| Lamp | Inklusive LED |
| IP rating | 20 |

**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# LED-Strip VARDAflex 90 COB, IP20 24V, 4, 8W/m, 930, 5m

Article nr.: 84415

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Power | 24 W |
| Psb | 0,00 W |
| Current mA | 1000 mA |
| Voltage | 24 V |
| Amount of LED | 1600 |
| Temperature range | -20 - 45 |
| LED per meter | 320 |
| Dimension of segments | 100.00 mm |
| Energy ffficiency class | EEK-Label_F |
| CRI | ≥ 90 |
| Lifetime L70B50 | 54.000 h |
| Lifetime L90B10 | 20.000 h |

**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# LED-Strip VARDAflex 90 COB, IP20 24V, 4, 8W/m, 930, 5m

Article nr.: 84415

## TECHNICAL DRAWING

