rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



220-240V AC, Phasenanschn. LED-Netzgerät 24V 40-75, 6W IP20 Dimmb.

Article nr.: 85480-V2

rutec dimmbares LED-Netzgerät, Konstantspannung · für die Innenanwendung, IP20 · mit Schraubklemmen und Zugentlastung · CE, REACH, RoHS, MM, SELV · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur · Leitungsquerschnitt Schraubklemmen: 0,5 - 1,5 qmm · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 220-240 V AC · Leistung: 40-75,6 Watt · Ausgangsstrom: 3,15 A · Ausgangsspannung: 24 V DC · LxBxH in mm: 204 x 53,5 x 30 · Temperaturbereich: -20 bis +40°C · Primärseitig dimmbar über Phasenanschnitt · Abhängig von der Elektronik der Phasendimmer kann der Dimmbereich im oberen- und/oder · unteren Dimmbereich eingeschränkt sein (Schwellwerte sind entsprechend der verwendeten · Dimmelektronik zu entnehmen).

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094084800
Housing colour	Blau
Length	204.00 mm
Width	53.50 mm
Height	30.00 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	40-75,6 W
Psb	0,00 W

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke

TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



220-240V AC, Phasenanschn. LED-Netzgerät 24V 40-75, 6W IP20 Dimmb.

Article nr.: 85480-V2

TECHNICAL DATA

Pno	<0,5 W
Current mA	3150 mA
Input voltage	220-240
Output voltage	24
Material	Kunststoff
Tollerance	5.00
Temperature range	-20 - 40
Suitable light source	LED



rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



220-240V AC, Phasenanschn. LED-Netzgerät 24V 40-75, 6W IP20 Dimmb.

Article nr.: 85480-V2

TECHNICAL DRAWING

