rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



220-240V AC, Phasenanschnitt LED Netzgerät 24V 100-300W IP67 dimmbar

Article nr.: 85481

rutec dimmbares LED Netzgerät, Konstantspannung · für die Innen- und Außenanwendung, IP67 · CE, REACH, RoHS, SELV, Aktiv PFC · Schutzklasse I · Schutz gegen Kurzschluss, Übertemperatur, Überspannung und Überlast · Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung ca. 300 mm · Gehäuse: Aluminium · Eingangsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz · Leistung: 100-300 Watt · Ausgangsstrom: 4,16-12,5 A · Ausgangsspannung: 24 Volt · LxBxH in mm: 270 x 98 x 38,5 · Temperaturbereich: -30 bis +50°C · dimmbar über Phasenanschnittsdimmer · Abhängig von der Elektronik der Phasendimmer kann der Dimmbereich im oberen- und/oder · unteren Dimmbereich eingeschränkt sein (Schwellwerte sind entsprechend der verwendeten · Dimmelektronik zu entnehmen).

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094854816
Housing colour	Aluminium
Length	270.00 mm
Width	98.00 mm
Height	38.50 mm
Lamp	Ohne
IP rating	67
Power	100-300 W
Psb	0,00 W

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



220-240V AC, Phasenanschnitt LED Netzgerät 24V 100-300W IP67 dimmbar

Article nr.: 85481

TECHNICAL DATA

Pno	<0,5 W
Current mA	4166-12500 mA
Input voltage	220-240
Output voltage	24
Material	Aluminium
Tollerance	5.00
Temperature range	-30 - 50
Suitable light source	LED

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



220-240V AC, Phasenanschnitt LED Netzgerät 24V 100-300W IP67 dimmbar

Article nr.: 85481

TECHNICAL DRAWING

