




VARDAflex 3inONE-30 - IP65 - 5 Meter Rolle Flex. LED-Strip im Schlauch, IP65, RGB

Article nr.: 86548

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · nicht UV-beständig · alle 166,67 mm / 5 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 150 · LED-Abstand: 33,33 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: - · Lichtstrom pro Meter: 205 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 7,2 W · Lebensdauer L70B50: >= 69.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 4 · · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 150 mm Anschlussleitung und Stecker/Buchse · an jedem Ende, 1x Buchse mit 150 mm Anschlussleitung, 1x Stecker als Endkappe, · 2x Silikonkappe mit Leitungsdurchführung, 2x Silikonkappe geschlossen, · 20x Befestigungshalter

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094865485
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	12.00 mm
Height	4.00 mm
LED colour	RGB
Lightoutput per fixture	1025.00 lm
Lightoutput per LED	6.83 lm
Lamp	Inklusive LED





VARDAflex 3inONE-30 - IP65 - 5 Meter Rolle Flex. LED-Strip im Schlauch, IP65, RGB

Article nr.: 86548

TECHNICAL DATA

IP rating	65
Power	36 W
Psb	0,00 W
Current mA	1500 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	150
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	30
Dimension of segments	166.67 mm
Lifetime L70B50	69.000 h
Lifetime L90B10	35.000 h

