



## 220-240V AC, SKII LED Konverter 200mA 5W-8, 4W 25-42V

Article nr.: 87372

LED Konverter, Konstantstrom · für die Innenanwendung, IP20 · mit Klemmenanschluss und Zulentlastung · CE, REACH, RoHS, SELV · Schutz gegen Kurzschluss · Leitungsquerschnitt Primär: 0,75 - 1,5 qmm · Leitungsquerschnitt Sekundär: 0,5 - 1,5 qmm · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 220-240 V AC · Leistung: 5 - 7,2 Watt · Ausgangsstrom: 200 mA · LxBxH in mm: 96 x 36 x 24 · Temperaturbereich: -30 bis +50°C · Primärseitig nicht dimmbar

### TECHNICAL DATA

|                |               |
|----------------|---------------|
| Unit Code      | Stück         |
| BAR code       | 4012094873725 |
| Housing colour | Weiss         |
| Length         | 96.00 mm      |
| Width          | 36.00 mm      |
| Height         | 24.00 mm      |
| Lamp           | Ohne          |
| IP rating      | 20            |
| Power          | 5-8,4 W       |
| Pno            |               |



Equiv.  
**SELV**





## 220-240V AC, SKII LED Konverter 200mA 5W-8, 4W 25-42V

Article nr.: 87372

### TECHNICAL DATA

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Current mA            | 200 mA     |
| Input voltage         | 220-240    |
| Output voltage        | 25-42      |
| Material              | Kunststoff |
| Temperature range     | -30 - 50   |
| Suitable light source | LED        |



Equiv.  
**SELV**





**220-240V AC, SKII LED Konverter**  
**200mA 5W-8, 4W 25-42V**  
Article nr.: 87372

#### TECHNICAL DRAWING

