



## 200mA, 930, 50mm LED-Modul, 36°, klar, 7W, IP20

Article nr.: 88865

LED-Modul 7W mit Reflektor · für Deckeneinbaustrahler MR16 · dimmbar · · Betriebsstrom: 200 mA · Leistung: 7W · Lichtstrom: 940 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 100.000 h · Ausstrahlwinkel: 36° · Schutzklasse III · Energieeffizienzklasse: D · · Sehr gute Wärmeableitung durch optimierten Aluminium-Kühlkörper · Aluminiumreflektor mit Halogenoptik und gleichmäßiger Lichtverteilung

### TECHNICAL DATA

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Unit Code               | Stück              |
| BAR code                | 4012094888651      |
| Housing colour          | Silber             |
| Height                  | 34.00 mm           |
| Outer diameter          | 50 mm              |
| LED colour              | ca. 3000K warmweiß |
| Lightoutput per fixture | 940.00 lm          |
| Lamp                    | Inklusive LED      |
| IP rating               | 20                 |
| Power                   | 7 W                |





**200mA, 930, 50mm LED-Modul, 36°,  
klar, 7W, IP20**  
Article nr.: 88865

## TECHNICAL DATA

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Psb                     | 0,00 W      |
| Current mA              | 200 mA      |
| Amount of LED           | 1           |
| Material                | Aluminium   |
| Temperature range       | -20 - 50    |
| Energy efficiency class | EEK-Label_D |
| CRI                     | ≥ 90        |
| Lifetime L70B50         | 100.000 h   |
| Lifetime L90B10         | 57.000 h    |





**200mA, 930, 50mm LED-Modul, 36°,  
klar, 7W, IP20**  
Article nr.: 88865

#### TECHNICAL DRAWING

