



3000K 40° MR11 600mA LED-Modul 5, 5W WW

Article nr.: 88883-V2

LED-Modul 5,5W mit Reflektor · dimmbar · Lichtfarbe:3000K · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · für den Betrieb an Konstantstrom Vorschaltgeräten 600 mA · Sehr gute Wärmeableitung durch optimierten Aluminium-Kühlkörper · Aluminiumreflektor mit Halogenoptik und gleichmäßiger Lichtverteilung, · Ausstrahlwinkel 40° · Energieeffizienzklasse: E

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094888132
Housing colour	Aluminium
Height	55.00 mm
Outer diameter	35 mm
Depth in ceiling	55.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	662.00 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	20





3000K 40° MR11 600mA LED-Modul 5, 5W WW

Article nr.: 88883-V2

TECHNICAL DATA

Power	5,5 W
Psb	0,00 W
Current mA	600 mA
Amount of LED	1
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 45
Energy efficiency class	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	50.000 h
Lifetime L90B10	16.000 h



Reihenschaltung





**3000K 40° MR11 600mA LED-Modul 5,
5W WW**

Article nr.: 88883-V2

TECHNICAL DRAWING

