



**GAIL Einbaustrahler, dimmbar,
multicolour, plug&play schwenkb, rund,
6W, IP65, 27/30/4000K, CRI90-
schwarz matt**

Article nr.: ALU57252SWD

für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · mit umschaltbarer Lichtfarbe am Konverter · Gehäuse:
Alu-Druckguss, PC-Reflektor, transparente Kunststoffscheibe · Gehäusefarbe: schwarz matt ·
schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 2700/3000/4000 K · Lichtstrom: 600
lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 200-240 V AC, 50/60 Hz ·
Schutzklasse II · Einbautiefe: 55 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm ·
inklusive Konstantstromkonverter dimmbar über Phasenanschnittsdimmer · mit Stecker für Plug-
and-play-Betrieb mit 400 mm Anschlussleitung · werkzeugloser Austausch der Lichtquelle möglich ·
LxBxH Konstantstromkonverter in mm: 99 x 38 x 28 · diese Produkt enthält eine Lichtquelle der
Energieeffizienzklasse F

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094572277
Housing colour	schwarz matt
Height	45.00 mm
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	55.00 mm
LED colour	2700/3000/4000 K umschaltbar
Lightoutput per fixture	600.00 lm
Lamp	Inklusive LED





**GAIL Einbaustrahler, dimmbar,
multicolour, plug&play schwenkb, rund,
6W, IP65, 27/30/4000K, CRI90-
schwarz matt**

Article nr.: ALU57252SWD

TECHNICAL DATA

IP rating	65
Power	6 W
Psb	0,00 W
Voltage	200-240 V
Lamp base	ohne
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 50
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	50.000 h
Lifetime L90B10	46.000 h





**GAIL Einbaustrahler, dimmbar,
multicolour, plug&play schwenkb, rund,
6W, IP65, 27/30/4000K, CRI90-
schwarz matt**

Article nr.: ALU57252SWD

TECHNICAL DRAWING

