



GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set

DimToWarm Plug&play schwenk, rund, 300mA, 6W, IP40, 3-1900K, CRI95- weiß matt

Article nr.: ALU57301DTW

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Kunststoffreflektor,
Kunststoffschutzscheibe · Gehäusefarbe: weiß · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 6 W ·
Lichtfarbe: 3000-1900 K Dim To Warm · Lichtstrom: 430 lm · CRI: >95 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Eingangsspannungsbereich: 200-264 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · Einbautiefe: 45 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter dimmbar Phasen- und abschnitt · mit Anschlussstecker für Plug-and-play-Betrieb mit 500 mm Anschlussleitung · werkzeugloser Tausch der Leuchte · LxBxH Konstantstrom-Konverter in mm: 109 x 40 x 22 · dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094573014
Housing colour	Weiss matt
Height	40.00 mm
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	45.00 mm
LED colour	3000-1900K Dim to Warm
Lightoutput per fixture	430.00 lm
Lamp	Inklusive LED





GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set
DimToWarm Plug&play schwenk, rund,
300mA, 6W, IP40, 3-1900K, CRI95-
weiß matt

Article nr.: ALU57301DTW

TECHNICAL DATA

IP rating	40
Power	6 W
Current mA	300 mA
Voltage	220-240 V
Amount of LED	1
Input voltage	200-264
Output voltage	15-30
Material	Aluminium
Efficiency	82.00
Temperature range	-30 - 40
CRI	≥ 95
Lifetime L70B50	50.000 h
Lifetime L90B10	46.000 h





GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set
DimToWarm Plug&play schwenk, rund,
300mA, 6W, IP40, 3-1900K, CRI95-
weiß matt

Article nr.: ALU57301DTW

TECHNICAL DRAWING

