



**GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set on-off
plug&play schwenkb., rund, 300mA,
6W, IP40, 3000K, CRI80-sw matt**
Article nr.: ALU57302WW

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Kunststoffreflektor,
Kunststoffschutzscheibe · Gehäusefarbe: schwarz · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 6 W
· Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 718 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h ·
Eingangsspannungsbereich: 180-264 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · Einbautiefe: 45 mm ·
Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter
schaltbar · mit Anschlussstecker für Plug-and-play-Betrieb mit 500 mm Anschlussleitung ·
werkzeugloser Tausch der Leuchte · LxBxH Konstantstrom-Konverter in mm: 95 x 35 x 24 · dieses
Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094573229
Housing colour	schwarz matt
Height	40.00 mm
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	45.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	718.00 lm
Lamp	Inklusive LED





GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set on-off
plug&play schwenkb., rund, 300mA,
6W, IP40, 3000K, CRI80-sw matt
 Article nr.: ALU57302WW

TECHNICAL DATA

IP rating	40
Power	6 W
Current mA	300 mA
Voltage	220-240 V
Lamp base	ohne
Input voltage	180-264
Output voltage	14-24
Material	Aluminium
Tollerance	5.00
Efficiency	76.00
Temperature range	-30 - 40
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	50.000 h
Lifetime L90B10	46.000 h





GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set on-off
plug&play schwenkb., rund, 300mA,
6W, IP40, 3000K, CRI80-sw matt
Article nr.: ALU57302WW

TECHNICAL DRAWING

