



GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set dimmbar Plug&play schwenkb., rund, 300mA, 6W, IP40, 3000K, CRI80-sw matt

Article nr.: ALU57302WWD

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Kunststoffreflektor,
Kunststoffschutzscheibe · Gehäusefarbe: schwarz · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 6 W
· Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 718 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h ·
Eingangsspannungsbereich: 200-264 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · Einbautiefe: 45 mm ·
Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter
dimmbar Phasen- und abschnitt · mit Anschlussstecker für Plug-and-play-Betrieb mit 500 mm
Anschlussleitung · werkzeugloser Tausch der Leuchte · LxBxH Konstantstrom-Konverter in mm: 109 x
40 x 22 · dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094573328
Housing colour	schwarz matt
Height	40.00 mm
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	45.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	718.00 lm
Lamp	Inklusive LED





GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set dimmbar Plug&play schwenkb., rund, 300mA, 6W, IP40, 3000K, CRI80-sw matt

Article nr.: ALU57302WWD

TECHNICAL DATA

IP rating	40
Power	6 W
Current mA	300 mA
Voltage	220-240 V
Lamp base	ohne
Input voltage	200-264
Output voltage	15-30
Material	Aluminium
Efficiency	82.00
Temperature range	-30 - 40
CRI	≥ 80
Lifetime L70B50	50.000 h
Lifetime L90B10	46.000 h





GAIL LED-Einbaustrahler 1er Set
dimmbar Plug&play schwenkb., rund,
300mA, 6W, IP40, 3000K, CRI80-sw
matt

Article nr.: ALU57302WWD

TECHNICAL DRAWING

