



**TALU LED-Einbaustrahler ohne
Konverter schwenk., rund, 350mA, 8W,
IP20, 2700K, CRI90-Schwarz matt**
Article nr.: ALU57342UWWOK-M

für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·
Gehäusefarbe: schwarz matt · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe:
2700 K · Lichtstrom: 694 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA
DC · Schutzklasse III, MM · · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82
mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094674421
Housing colour	schwarz matt
Height	31.00 mm
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	40.00 mm
LED colour	ca. 2700K ultra warmweiß
Lightoutput per fixture	694.00 lm
Lamp	Inklusive LED





**TALU LED-Einbaustrahler ohne
Konverter schwenk., rund, 350mA, 8W,
IP20, 2700K, CRI90-Schwarz matt**
Article nr.: ALU57342UWWOK-M

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	8 W
Psb	0,00 W
Current mA	350 mA
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 40
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	50.000 h
Lifetime L90B10	46.000 h





**TALU LED-Einbaustrahler ohne
Konverter schwenk., rund, 350mA, 8W,
IP20, 2700K, CRI90-Schwarz matt**
Article nr.: ALU57342UWWOK-M

TECHNICAL DRAWING

