



**TALU LED-Einbaustrahler ohne
Konverter schwenk., rund, 350mA, 8W,
IP20, 4000K, CRI90 -Eisen geb**
Article nr.: ALU57345NWOK

für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·
Gehäusefarbe: eisen gebürstet · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe:
4000 K · Lichtstrom: 735 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA
DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm ·
Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094072456
Housing colour	Eisen-gebürstet
Height	31.00 mm
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	40.00 mm
LED colour	ca. 4000K neutralweiß
Lightoutput per fixture	735.00 lm
Lamp	Inklusive LED





**TALU LED-Einbaustrahler ohne
Konverter schwenk., rund, 350mA, 8W,
IP20, 4000K, CRI90 -Eisen geb**
Article nr.: ALU57345NWOK

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	8 W
Psb	0,00 W
Current mA	350 mA
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 40
Energy efficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	50.000 h
Lifetime L90B10	46.000 h





**TALU LED-Einbaustrahler ohne
Konverter schwenk., rund, 350mA, 8W,
IP20, 4000K, CRI90 -Eisen geb**
Article nr.: ALU57345NWOK

TECHNICAL DRAWING

