



TALU LED-Einbaustrahler 1er Set
dimmbar Plug&play schwenk., rund,
350mA, 8W, IP20, 3000K, CRI90 -Eisen
geb

Article nr.: ALU57345WWD-V2

für die Innenanwendung, IP20 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·
Gehäusefarbe: eisen-gebürstet · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe:
3000 K · Lichtstrom: 715 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Eingangsspannung: 220-
240 V AC, 50/60 Hz · Schutzklasse II · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm ·
Außendurchmesser: 82 mm · inklusive Konstantstrom-Konverter dimmbar Phasenanschnitt · mit
Anschlussstecker für Plug-and-play-Betrieb · Werkzeugloser Tausch der Leuchte · dieses Produkt
enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094644455
Housing colour	Eisen-gebürstet
Height	31.00 mm
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	40.00 mm
LED colour	ca. 3000K warmweiß
Lightoutput per fixture	715.00 lm
Lamp	Inklusive LED



Equiv.
SELV



**AKTIV
PFC**





TALU LED-Einbaustrahler 1er Set dimmbar Plug&play schwenk., rund, 350mA, 8W, IP20, 3000K, CRI90 -Eisen geb

Article nr.: ALU57345WWD-V2

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	8 W
Psb	0,00 W
Current mA	350 mA
Lamp base	sonstige
Input voltage	220-240
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 45
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	54.000 h
Lifetime L90B10	46.000 h





TALU LED-Einbaustrahler 1er Set
dimmbar Plug&play schwenk., rund,
350mA, 8W, IP20, 3000K, CRI90 -Eisen
geb

Article nr.: ALU57345WWD-V2

TECHNICAL DRAWING

