



2300-3000K 40° 350mA CRI90
m.Scheibe LED Einbaustr. 7W
eisengebürstet o.Konv.

Article nr.: ALU57355DTWOK-V2

für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·
 Gehäusefarbe: eisen-gebürstet · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 40° · Leistung: 7 W · Lichtfarbe:
 2300 K-3000 K DimToWarm · Lichtstrom: 504 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 55.000 h ·
 Betriebsstrom: 350 mA · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm ·
 Außendurchmesser: 82 mm · Energieeffizienzklasse: G · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094173559
Housing colour	Eisen-gebürstet
Height	34.00 mm
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Depth in ceiling	40.00 mm
LED colour	3000-2300K Dim to Warm
Lightoutput per fixture	504.00 lm
Lamp	Inklusive LED





2300-3000K 40° 350mA CRI90

m.Scheibe LED Einbaustr. 7W

eisengebürstet o.Konv.


Article nr.: ALU57355DTWOK-V2

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	7 W
Current mA	350 mA
Material	Aluminium
Temperature range	-20 - 40
Energy efficiency class	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	55.000 h
Lifetime L90B10	46.000 h



Reihenschaltung





2300-3000K 40° 350mA CRI90

m.Scheibe LED Einbaustr. 7W

eisengebürstet o.Konv.

Article nr.: ALU57355DTWOK-V2

TECHNICAL DRAWING

