**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# LED-Strip VARDAflex 90 Double, IP20 24V, 19, 2W/m, 940, 5m, Box

Article nr.: B82458

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 50 mm / 8 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 800 · LED Abstand: 6,25 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 2181 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 19,2 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Unit Code | Stück |
| BAR code | 4012094224589 |
| Housing colour | Weiss |
| Length | 5000.00 mm |
| Width | 10.00 mm |
| Height | 1.20 mm |
| LED colour | ca. 4000K neutralweiß |
| Lightoutput per fixture | 10905.00 lm |
| Lightoutput per LED | 13.63 lm |
| Lamp | Inklusive LED |

**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# LED-Strip VARDAflex 90 Double, IP20 24V, 19, 2W/m, 940, 5m, Box

Article nr.: B82458

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| IP rating | 20 |
| Power | 96 W |
| Psb | 0,0 W |
| Current mA | 4000 mA |
| Voltage | 24 V |
| Amount of LED | 800 |
| Temperature range | -20 - 45 |
| LED per meter | 160 |
| Dimension of segments | 50.00 mm |
| Energy ffficiency class | EEK-Label_E |
| CRI | ≥ 90 |
| Lifetime L70B50 | 50.000 h |
| Lifetime L90B10 | 28.000 h |

**rutec Licht GmbH & Co. KG** | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



# LED-Strip VARDAflex 90 Double, IP20 24V, 19, 2W/m, 940, 5m, Box

Article nr.: B82458

## TECHNICAL DRAWING

