rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



schwenkbar für MR16 Edelst. Edelstahl ohne Sprengring

Article nr.: R55110

Artikel Nr. R5511-0 · schwenkbar, für 50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 68mm · Innenanwendung · Auch für den Einbau in Betondecken und anderen · thermisch schwierigen Einbausituationen sowie den · Einsatz in Feuchträumen geeignet. · V2A-Edelstahl-Einbaustrahler · einfache Wechseltechnik mit Bajonettverschluss · Schwenkbar · exklusive Leuchtmittel · Aussendurchmesser 80mm · Einbautopf optional 55432 · exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-Nr.: 55007 (SKII)

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094551302
Housing colour	Edelstahl
Height	32.00 mm
Outer diameter	80 mm
Hole size	68 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	1-50 W
Lamp base	ohne

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



schwenkbar für MR16 Edelst. Edelstahl ohne Sprengring

Article nr.: R55110

TECHNICAL DATA

Amount of LED	1
Material	Edelstahl
Temperature range	-20 - 100

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



schwenkbar für MR16 Edelst. Edelstahl ohne Sprengring

Article nr.: R55110

TECHNICAL DRAWING

