



VARDAflex Eco AC 4000K Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65

Article nr.: S74928-V2

für die Außenanwendung, IP65 UV beständig · alle 500 mm / 27 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 54 · LED Abstand: 18,51 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 633 lm · Betriebsspannung: 230V AC · Leistung pro Meter: 8 W · Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h · Energieeffizienzklasse: G · BxH in mm: 15,5 x 6,5 · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. · Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · nicht dimmbar

TECHNICAL DATA

Unit Code	Meter
BAR code	4012094741284
Housing colour	Weiss
Width	15.50 mm
Height	6.50 mm
LED colour	ca. 4000K neutralweiß
Lightoutput per LED	11.72 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	65
Voltage	220-240 V





VARDAflex Eco AC 4000K Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65
Article nr.: S74928-V2

TECHNICAL DATA

Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 40
LED per meter	54
Dimension of segments	500.00 mm
Energy efficiency class	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	30.000 h
Lifetime L90B10	10.000 h

