



## LED-Strip VARDaFlex 90 AC, IP65 230V, 9W/m, 930, lfm

Article nr.: S74935

für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · UV-beständig · alle 250 mm / 14 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 56 · LED Abstand: 17,85 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 755 lm · Betriebsspannung: 230V AC · Leistung pro Meter: 9 W · Lebensdauer L70B50: >= 35.000 h · Energieeffizienzklasse: F · BxH in mm: 17 x 13,5 · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. · Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · nicht dimmbar

### TECHNICAL DATA

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Unit Code           | Meter              |
| BAR code            | 4012094049359      |
| Housing colour      | Weiss              |
| Width               | 17.00 mm           |
| Height              | 13.50 mm           |
| LED colour          | ca. 3000K warmweiß |
| Lightoutput per LED | 13.48 lm           |
| Lamp                | Inklusive LED      |
| IP rating           | 65                 |
| Psb                 | 0,00 W             |





**LED-Strip VARDaFlex 90 AC, IP65 230V,  
9W/m, 930, lfm**  
Article nr.: S74935

## TECHNICAL DATA

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Voltage                 | 230 V       |
| Material                | Kunststoff  |
| Temperature range       | -20 - 40    |
| LED per meter           | 56          |
| Dimension of segments   | 250.00 mm   |
| Energy efficiency class | EEK-Label_F |
| CRI                     | ≥ 90        |
| Lifetime L70B50         | 35.000 h    |
| Lifetime L90B10         | 10.000 h    |





**LED-Strip VARDaFlex 90 AC, IP65 230V,  
9W/m, 930, lfm**  
Article nr.: S74935

## TECHNICAL DRAWING

