rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



LED-Strip VARDAflex 90 AC, IP65 230V, 9W/m, 940, lfm

Article nr.: S74938

für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · UV-beständig · alle 250 mm / 14 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 56 · LED Abstand: 17,85 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 800 lm · Betriebsspannung: 230V AC · Leistung pro Meter: 9 W · Lebensdauer L70B50: >= 35.000 h · Energieeffizenzklasse: F · BxH in mm: 17 x 13,5 · · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. · Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · nicht dimmbar

TECHNICAL DATA

Unit Code	Meter
BAR code	4012094049380
Housing colour	Weiss
Width	17.00 mm
Height	13.50 mm
LED colour	ca. 4000K neutralweiß
Lightoutput per LED	14.29 lm
Lamp	Inklusive LED
IP rating	65
Psb	0,00 W

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



LED-Strip VARDAflex 90 AC, IP65 230V, 9W/m, 940, lfm

Article nr.: S74938

TECHNICAL DATA

Voltage	230 V
Material	Kunststoff
Temperature range	-20 - 40
LED per meter	56
Dimension of segments	250.00 mm
Energy ffficiency class	EEK-Label_F
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	35.000 h
Lifetime L90B10	10.000 h

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



LED-Strip VARDAflex 90 AC, IP65 230V, 9W/m, 940, lfm

Article nr.: S74938

TECHNICAL DRAWING

