rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



für 2, 3 oder 4 Kanal / 1 Adresse DALI-Aktor DT8 350mA mehrfarbig

Artikel-Nr.: 80738

DALI-DT8-Dimmer, 4-Kanal-PWM-Ausgang, integrierte DALI-Master-Funktion · Dank OLED-Display-Oberfläche ist eine einfache und schnelle Installation möglich · Alle DT8-Farbtypen in einem Gerät: XY, Tc, RGBW · Jedes Gerät wird über eine einzige DALI-Adresse angesteuert · 16 Szenen können vorab am Gerät definiert und abgerufen werden · 250 Hz - 30 kHz PWM-Frequenz einstellbar, sanfte und feine DT8-Farbsteuerung · Am Gerät kann direkt ein Dimmwert und eine manuelle Farbkontrolle vorgenommen · werden (Stand-Alone Funktion) · Einschalt-, Dimm- und Fehlerverhalten direkt am Gerät einstellbar · Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen · Entspricht der IEC 62386-209: 2011 · Für die Innenanwendung, IP20 · Gerätetyp: DT8 · Schutzklasse III, CE, RoHS, REACH · Temperaturbereich: -20°C bis +50°C · Eingangsspannung 12V DC - 24V DC · Ausgangsspannung: 12V DC - 24V DC (PWM) · Leistung: 4 x 4,2W (12V), 4x 8,4W (24V) · LxBxH in mm: 170 x 53,5 x 28,8

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094807386
Katalog Farbcode	Blau
Länge	170.00 mm
Breite	53.50 mm
Höhe	28.80 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Leistung	16,8-33,6 W
Strom	350 mA

rutec Licht GmbH & Co. KG | Carl-Zeiss-Str. 15 | 28857 Syke
TEL +49 (0) 42 42 95 65 - 0 | FAX +49 (0) 42 42 95 65 - 25 | E-MAIL INFO@RUTEC.DE | WWW.RUTEC.DE



für 2, 3 oder 4 Kanal / 1 Adresse DALI-Aktor DT8 350mA mehrfarbig

Artikel-Nr.: 80738

TECHNISCHE DATEN

Input Spannung	12-24
Output Spannung	12-24
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 50