



**Quadro 2700K 25° 350mA CRI90**  
**m.Scheibe LED Einbaustr. 8W gold**  
**m.Konv. dim**

Artikel-Nr.: ALU53393UWWD

für die Innenanwendung, IP 20 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Glasreflektor, Schutzglas ·  
Gehäusefarbe: gold · 30° schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 25° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 2700 K ·  
Lichtstrom: 670 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70: >= 33.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC ·  
Schutzklasse III, MM · · Einbautiefe: 40 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außenmaße: 82 x 82 mm ·  
inklusive Konstantstrom-Konverter, dimmbar Phasenabschnitt

## TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094533933
Katalog Farbcode	Gold
Länge	82.00 mm
Breite	82.00 mm
Höhe	31.00 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	40.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	670.00 lm





**Quadro 2700K 25° 350mA CRI90**  
**m.Scheibe LED Einbaustr. 8W gold**  
**m.Konv. dim**

Artikel-Nr.: ALU53393UWWD

## TECHNISCHE DATEN

Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	20
Leistung	8 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
CRI	≥ 90





**Quadro 2700K 25° 350mA CRI90**  
**m.Scheibe LED Einbaustr. 8W gold**  
**m.Konv. dim**  
Artikel-Nr.: ALU53393UWWD

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

