



VARDAflex Eco AC 4000K 50M-Rolle Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65 Artikel-Nr.: 74928-V2

für die Außenanwendung, IP65 UV beständig · alle 50 cm / 27 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 2700 · LED Abstand: 18,51 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 633 lm · Betriebsspannung: 230V AC · Leistung pro Meter: 8 W · Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 50.000 x 15,5 x 6,5 · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. · Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 50 Meter-Rolle, bereits mit Einspeisungsverbinder · und einer Endkappe · nicht dimmbar

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094740287
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	50000.00 mm
Breite	15.50 mm
Höhe	6.50 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	31650.00 lm
Lichtstrom pro LED	11.72 lm
Leuchte	Inklusive LED





VARDAflex Eco AC 4000K 50M-Rolle
Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65
Artikel-Nr.: 74928-V2

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	65
Leistung	400 W
Strom	1.739 mA
Spannung	220-240 V
Anzahl LEDs	2700
Gehäuse-Code	Kunststoff
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	54
Länge der Abschnitte	500.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	30.000 h

