



VARDAflex AC Eco 6000K Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65

Artikel-Nr.: S74924

für die Außenanwendung, IP65 · UV-beständig · alle 500 mm / 27 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 54 · LED Abstand: 18,51 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 545 lm · Betriebsspannung: 230V AC · Leistung pro Meter: 8 W · Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h · Energieeffizienzklasse: G · BxH in mm: 15,5 x 6 · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. · Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · nicht dimmbar

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Meter
Strichcode (EAN)	4012094049243
Katalog Farbcode	Weiss
Breite	15.50 mm
Höhe	6.00 mm
LED Farbcode	ca. 6000K kaltweiß
Lichtstrom pro LED	10.10 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	65
Spannung	220-240 V





VARDAflex AC Eco 6000K Flex.LED-Strip, 200-240V 50/60Hz IP65
Artikel-Nr.: S74924

TECHNISCHE DATEN

Input Spannung	230
Temperaturbereich	-20 - 40
LEDs pro Meter	54
Länge der Abschnitte	500.00 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 90
Lebensdauer L70B50	30.000 h

