



## VARDAflex Eco Plus Reach15 M-R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 4000K Artikel-Nr.: 82218-V2

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung, IP20 · alle 50 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 1.800 · LED Abstand: 8,33 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · IC Baustein on board (konstante Bestromung) · Lichtstrom pro Meter: 860 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 10 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 15.000 x 10 x 1,6 · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 15 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 15 Meter-Rolle

### TECHNISCHE DATEN

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Basiseinheitencode     | Stück                 |
| Strichcode (EAN)       | 4012094812182         |
| Katalog Farbcode       | Weiss                 |
| Länge                  | 15000.00 mm           |
| Breite                 | 10.00 mm              |
| Höhe                   | 1.60 mm               |
| LED Farbcode           | ca. 4000K neutralweiß |
| Lichtstrom pro Leuchte | 12900.00 lm           |
| Lichtstrom pro LED     | 7.16 lm               |
| Leuchte                | Inklusive LED         |





**VARDAflex Eco Plus Reach15 M-R.**  
**Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 4000K**  
Artikel-Nr.: 82218-V2

## TECHNISCHE DATEN

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Schutzart IP           | 20          |
| Leistung               | 150 W       |
| Strom                  | 6.300 mA    |
| Spannung               | 24 V        |
| Anzahl LEDs            | 1800        |
| Temperaturbereich      | -20 - 45    |
| LEDs pro Meter         | 120         |
| Länge der Abschnitte   | 50.00 mm    |
| Energieeffizienzklasse | EEK-Label_G |
| CRI                    | ≥ 90        |
| Lebensdauer L70B50     | 50.000 h    |





**VARDAflex Eco Plus Reach15 M-R.**  
**Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 4000K**  
Artikel-Nr.: 82218-V2

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

