



VARDAflex Quantum Triple - 5 M-Rolle Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 4000K CRI80 Artikel-Nr.: 84118

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 3,57 cm / 8 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 1120 · LED Abstand: 4,46 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 3072 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 23 W · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Lebensdauer L80: >= 54.000 h · Energieeffizienzklasse: E · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,4 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle · Förderfähig nach BEG Förderprogramm 2021 - 2030

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094841182
Katalog Farbcode	Weiss
Länge	5000.00 mm
Breite	10.00 mm
Höhe	1.40 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	15360.00 lm
Lichtstrom pro LED	13.47 lm
Leuchte	Inklusive LED





VARDAflex Quantum Triple - 5 M-Rolle
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 4000K CRI80
Artikel-Nr.: 84118

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	20
Leistung	115 W
Psb	0,00 W
Strom	4.800 mA
Spannung	24 V
Anzahl LEDs	1120
Temperaturbereich	-20 - 45
LEDs pro Meter	224
Länge der Abschnitte	35.71 mm
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	60.000 h





VARDAflex Quantum Triple - 5 M-Rolle
Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 4000K CRI80
Artikel-Nr.: 84118

TECHNISCHE ZEICHNUNG

